

Telco skipsovn – FIB

Type	Elnummer 230V	Elnummer 400V	Effekt	Høyde inkl. rist	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
FIB 05	54 494 80	54 494 83	500 W	400 mm	300 mm	620 mm	89 mm	Skipsovn med bryter, bimetalltermostat, temperaturutløser og beskyttelsesrist
FIB 075	54 494 81	54 494 84	750 W	400 mm	300 mm	920 mm	89 mm	
FIB 10	54 494 82	54 494 85	1000 W	400 mm	300 mm	1220mm	89 mm	

Skipsovn type FIB har klassifisering IP 22 og er beregnet for bruk i alle rom hvor en ikke er avhengig av sprutsikker utførelse. Dette gir en klart rimeligere løsning enn type T2RIB

Telco FIB er produsert fullstendig av rustfrie materialer. Ovn er oppbygd av aluminiumsprofiler. Elementet er også laget av aluminium og er produsert med varmespiral, isolasjon, kjølefinner og koblingsledning i en enhet.

Telco FIB er enkel å montere, enkel å rengjøre og enkel å betjene. Den er liten og elegant og har lav overflatetemperatur, maks. 84°C på fronten. På ovns oversid sitter en beskyttelsesrist som skal sikre mot tildekking, men ovnen har også innmontert overopphetingsutløser.



Spesifikasjoner
Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter, bimetal-termostat og temperaturutløser
230 V og 400 V
Farge: Perlehvit
Tilkobling: Høyre side
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.
Maks. overflatetemperatur på fronten: 69°C
Klassifisering: IP 22, og vil være ett godt alternativ i tørre rom som lugarer og lign.

Monteringsavstander	T2RIB
Minste monteringsavstand til sidevegg:	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv:	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:	15 cm