

Telco varmelist – GIU / GIUS

| Type | Elnummer | Effekt | Høyde | Lengde | Dybde | Beskrivelse |
|------------|-----------|--------|-------|---------|-------|---|
| GIU 03 | 54 490 05 | 300 W | 79 mm | 575 mm | 83 mm | Normaltemperert varmelist for fast installasjon |
| GIU 07 | 54 490 06 | 700 W | 79 mm | 1116 mm | 83 mm | |
| GIU 10 | 54 490 07 | 1000 W | 79 mm | 1616 mm | 83 mm | |
| GIU 13 | 54 490 08 | 1300 W | 79 mm | 2116 mm | 83 mm | |
| GIUS 03 | 54 490 15 | 300 W | 79 mm | 575 mm | 83 mm | Normaltemperert varmelist med Ledning og jordet støpsel |
| GIUS 07 | 54 490 16 | 700 W | 79 mm | 1116 mm | 83 mm | |
| GIUS 10 | 54 490 17 | 1000 W | 79 mm | 1616 mm | 83 mm | |
| GIUS 13 | 54 490 18 | 1300 W | 79 mm | 2116 mm | 83 mm | |
| Gulvfester | 54 490 20 | | | | | |

Varmelist type GIU GIUS er velprøvde gjennomstrømningsovner med mekanisk termostat av god kvalitet. De har sprusikker utførelse og er godt egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.

Ovnene er spesielt godt egnet for å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet.

Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmefordeling og lang levetid.

Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.



| Spesifikasjoner |
|--|
| Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter, bimetall-termostat og temperaturutløser |
| 230 V |
| Farge: Perlehvitt |
| Sprutsikker, rustfri – kan monteres i våtrom |
| Tilkobling: Høyre side |
| Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester. |
| Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles separat |
| Maks. overflatetemperatur på fronten: 82°C |
| Nattsenking: Type GIU er forberedt for styring via styretråd (fast senking på 3,5°C) |

| Monteringsavstander | GIU / GIUS |
|---|------------|
| Minste monteringsavstand til sidevegg: | 2 cm |
| Minste monteringsavstand til gulv: | 5 cm |
| Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett: | 20 cm |