

Telco skipsovn – T2RIB

Type	Elnummer 230V	Elnummer 400V	Effekt	Høyde inkl. rist	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
T2RIB 025	54 494 56	54 494 57	250 W	238 mm	150 mm	379 mm	89 mm	Skipsovn med bryter, bimetalltermostat, temperaturutløser og beskyttelsesrist
T2RIB 03	54 494 60	54 494 61	300 W	238 mm	150 mm	379 mm	89 mm	
T2RIB 04	54 494 64	54 494 65	400 W	238 mm	150 mm	379 mm	89 mm	
T2RIB 05	54 494 08	54 494 09	500 W	238 mm	150 mm	474 mm	89 mm	
T2RIB 08	54 494 68	54 494 69	800 W	238 mm	150 mm	629 mm	89 mm	
T2RIB 10	54 494 16	54 494 17	1000 W	238 mm	150 mm	869 mm	89 mm	
T2RIB 12	54 494 72	54 494 73	1200 W	238 mm	150 mm	869 mm	89 mm	
T2RIB 16	54 494 76	54 494 77	1600 W	238 mm	150 mm	1134 mm	89 mm	
T2RIB 20	54 494 90	54 494 91	2000 W	238 mm	150 mm	1395 mm	89 mm	

Telco's elektriske varmeovner for skip og offshore installasjoner, T2RIB, er en kraftkar i lite format. På beskjedne 0,17 m² veggareal kan T2RIB levere hele 1600W. Her kan man virkelig snakke om høy effekt pr. flateenhet. Likevel har Telco klart å holde ovnens overflatetemperatur under grensen for hva som er godtatt for elektriske ovner.

Med sin lave vekt, ovnen er produsert i aluminium, er den et godt valg der plass og vekt er avgjørende for valg av oppvarmingskilde, for eksempel på skip og installasjoner offshore.

T2RIB er i rustfri utførelse, varmelegemet er av rustfritt stål og koblingshuset av selvslukkende plast, noe som har gitt onen klassifisering IP44. Og selvfølgelig er den sprutsikker og godkjent for bruk i våte rom

På ovnens overside sitter en beskyttelsesrist som skal sikre mot tildekking, men ovnen har også innmontert temperaturutløser..



Spesifikasjoner
Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter, bimetall-termostat og temperaturutløser
230 V og 400 V (kan også produseres i andre spenninger)
Farge: RAL 9016 hvit
Tilkobling: Høyre side
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.
Maks. overflatetemperatur på fronten: 79°C
Klassifisering: IP 44, og egner seg spesielt godt i fuktige omgivelser, for eksempel baderom og toaletter.

Monteringsavstander	T2RIB
Minste monteringsavstand til sidevegg:	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv:	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:	38 cm