

Telco interiørovn – TIU / TIUS / TU

Type	Elnummer	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
TIU 03	54 490 25	300 W	150 mm	403 mm	86 mm	Normaltemperert ovn for fast installasjon
TIU 08	54 490 26	800 W	150 mm	682 mm	86 mm	
TIU 12	54 490 27	1200 W	150 mm	893 mm	86 mm	
TIU 16	54 490 28	1600 W	150 mm	1157 mm	86 mm	
TIUS 03	54 490 30	300 W	150 mm	403 mm	86 mm	Normaltemperert varmelist med ledning og jordet støpsel
TIUS 08	54 490 31	800 W	150 mm	682 mm	86 mm	
TIUS 12	54 490 32	1200 W	150 mm	893 mm	86 mm	
TIUS 16	54 490 33	1600 W	150 mm	1157 mm	86 mm	
TU 03	54 490 35	300 W	150 mm	353 mm	86 mm	Normaltemperert ovn for fast installasjon og ekstern styring
TU 08	54 490 36	800 W	150 mm	632 mm	86 mm	
TU 12	54 490 37	1200 W	150 mm	843 mm	86 mm	
TU 16	54 490 38	1600 W	150 mm	1107 mm	86 mm	
Gulvfester	54 490 45					

Interiør/-baderomsovn type TIU / TIUS / TU er velprøvde gjennomstrømningsovner med mekanisk termostat(TIU/TIUS) av god kvalitet. De har sprusikker utførelse og er godt egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.

Ovnene har høyere effekt pr. lengdeenhet enn de fleste andre ovner på markedet og passer derfor godt på bad og i andre rom med høyt varmebehov og liten plass.

Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmefordeling og lang levetid.

Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyer og gulvfester.



TIU /TIUS



TU

Spesifikasjoner
Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter. Bimetall termostat(kun TIU/TIUS) og temperaturutløser
230 V
Farge: perlehvitt
Sprutsikker, rustfri – kan monteres i våtrom
Tilkobling: Høyre side
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.
Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles separat
Maks. overflatetemperatur på fronten: 44°C
Nattsenking: TYPE TIU er forberedt for styring via styretråd (fast senking på 3,5°C)

Monteringsavstander	TIU / TIUS /TU
Minste monteringsavstand til sidevegg:	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv:	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:	30 cm