


Telco grubeovn – TRL

Type	Elnummer	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
TRL 03	54 493 90	300 W	95 mm	550 mm	93 mm	Lavtemperert ovn for montering i Grube. Med Temperaturutløser For fast tilkobling, og ekstern regulering $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{1}$
TRL 04	54 493 91	400 W	95 mm	800 mm	93 mm	
TRL 05	54 493 92	500 W	95 mm	1000 mm	93 mm	
TRL 06	54 493 93	600 W	95 mm	1200 mm	93 mm	
Gulvfester TRL	54 492 44					

Telco's grubeovn type TRL er beregnet for montering i gruber under gulv, og krever derfor ingen veggplass. Gruben bygges inn i gulvet, og tildekkes med en tilpasset rist. En ideell plassering for disse ovnene er under store glassfasader. Risten over gruben må være beregnet for at folk skal kunne gå på den, og den vil være det eneste synlige beviset på at det er varmeovner tilstede.

Ovnene er produsert i ubehandlet aluminium og er beregnet for fast tilkobling og ekstern styring. To innføringsnippler muliggjør viderekobling



Ovnen er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir ovnen lang levetid.

Spesifikasjoner
Gjennomstrømningsovn for ekstern regulering
230 V
Farge: Ubehandlet aluminium
Sprutsikker, rustfri
Tilkobling: Høyre side
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.
Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles separat
Maks. overflatetemperatur på fronten: 60°C

Monteringsavstander	TRL
Minste monteringsavstand til sidevegg:	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv:	5 cm
Minste monteringsavstand til rist over ovnen	15 cm