

Telco lavtemperert varmelist – TRLU

Type	Elnummer	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
TRLU 08	54 493 10	800 W	79 mm	2303 mm	83 mm	Lavtemperert ovn for ekstern styring og fast installasjon. Ett element.
Gulvfester TRLU	54 493 50					

Telco's lavtempererte varmelist type TRLU er konstruert ut fra kravet om en virkelig robust og sterk oppbygging. Ovnene er sprutsikker og rustfri og derfor en ideell varmekilde for arbeidsbrakker, garderobes, tørkerom og veksthus. Ovnene kan også brukes til å ta kaldras under store vindusflater. Den er beregnet for fast installasjon og for tilkobling til av/på-bryter og evt. romtermostat.

Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir ovnene lang levetid.

Ovnene kan leveres i spesialfarger, og kan leveres med gulvfester og gardinbøyer.



Spesifikasjoner
Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter, og temperaturutløser
230 V
Farge: perlehvitt
Sprutsikker, rustfri – kan monteres i våtrom
Tilkobling: Høyre side
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.
Montering gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles separat.
Maks. overflatetemperatur på fronten: 57°C

Monteringsavstander	TRLU
Minste monteringsavstand til sidevegg:	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv:	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:	15 cm