

▶ MPU



- Lav høyde
- God effekt
- Tidløs design

MPU varmelistene er lekke, smale gjennomstrømningsovner for bruk i alle typer rom hvor man ikke styrer varmen via et sentralt styringssystem. Med sin forholdsvis høye effekt så er de godt egnet som tilleggsvarme for å ta kaldras fra store vindusflater, men kan også brukes som hovedoppvarmingskilde. Varmelistene har en brukervennlig kontrollenhet med LCD-display. De har elektronisk termostat og mulighet for energisparing med dag- og nattsinking gjennom valg av ukeprogram. Ovnene lærer seg når de skal starte oppvarming for at det skal være komfortemperatur til rett tid. **Tilfredsstiller kravene til Ecodesign.**

Listene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmefordeling og lang levetid.

Ledning og plugg medfølger, men kan fjernes for skjult/fast tilkobling.

TYPE	Art.nr. Hvit	Art.nr. Svart	EFFEKT	HØYDE	LENGDE	DYBDE
MPU 03	54 491 66	54 491 70	300 w	79 mm	560 mm	83 mm
MPU 07	54 491 67	54 491 71	700 w	79 mm	1 105 mm	83 mm
MPU 10	54 491 68	54 491 72	1000 w	79 mm	1 600 mm	83 mm
MPU 13	54 491 69	54 491 73	1300 w	79 mm	2 100 mm	83 mm
Gulvfester	54 490 20					

SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømningsovner med elektronisk termostat og 10 forskjellige ukeprogrammer.

230 V

Standard farger: HVIT RAL 9016 & SVART RAL 9011 . (men kan leveres i andre RAL farger)

Kapslingsgrad: IP 20

Tilkobling: Høyre side, Leveres med 1,5m ledning med plugg

Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt, veggfester medfølger.

Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som bestilles separat.

Maks. overflatetemperatur på fronten: 82°C.

MONTERINGSAVSTANDER

Minste monteringsavstand til vegg	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	20 cm