



Med sin lave høyde og lange lengder, passer denne ovnen fint som tilleggsvarme for å ta kaldras under store vindusflater. Den er veldig barnevennlig, med en overflatetemperatur på bare 31°C. Den kan erstatte eldre tiders ribberørsovner og kan også være en ideell varmekilde for veksthus, garderober, tørkeskap og andre fuktige rom. Til tross for de krevende oppgaver ovnen konstruert for å løse, er formgivningen holdt i en diskret stil som gjør at den også passer inn i vanlige interiører. Ovnene er beregnet for ekstern styring. To innføringsnippler muliggjør viderekobling.

GL kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.

TYPE	EL. NR.	EFFEKT	HØYDE	LENGDE	DYBDE	BESKRIVELSE
GL 03	54 492 64	300 w	95 mm	1 163 mm	93 mm	Lavtemperert ovn med ett element for ekstern styring
GL 06	54 492 65	600 w	95 mm	2 340 mm	93 mm	
GL 08	54 492 66	800 w	95 mm	3 513 mm	93 mm	
Gulvfester GL 03-06	54 492 44					
Gulvfester GL 08	54 492 45					

SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømningsovn for ekstern styring. Skal benyttes sammen med godkjent romtermostat, eller andre godkjente styringssystemer.

230 v

Farge: RAL 9016 hvit.

Sprutsikker IP 24, rustfritt – kan monteres i våtrom.

Tilkobling: Høyre side.

Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.

Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som bestilles separat.

Maks. overflatetemperatur på fronten: 31°C.

MONTERINGSAVSTANDER

	GL
Minste monteringsavstand til vegg	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	20 cm