



Dette er en ovn for de fleste bruksområder, fordi den er liten, sprutsikker og rustfri. Den erstatter eldre tiders ribberørsovner og er en ideell varmekilde for veksthus, garderobes, tørkeskap og andre fuktige rom. Til tross for de krevende oppgaver ovnen er konstruert for å løse, er formgivningen holdt i en diskret stil som gjør at den også passer inn i vanlige interiører. Kan for eksempel brukes til å ta kaldras under store vindusflater. To innføringsnippler muliggjør viderekobling.

Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.

TYPE	EL: NR.	EFFEKT	HØYDE	LENGDE	DYBDE	BESKRIVELSE
GU 025	54 492 17	250 w	95 mm	352 mm	93 mm	Normaltemperert ovn med temp.utløser
GU 03	54 492 18	300 w	95 mm	416 mm	93 mm	
GU 04	54 492 20	400 w	95 mm	553 mm	93 mm	Normaltemperert ovn med temp.utløser. For ekstern regulering
GU 07	54 492 21	700 w	95 mm	800 mm	93 mm	
GU 09	54 492 22	900 w	95 mm	1055 mm	93 mm	
GU 11	54 492 23	1100 w	95 mm	1305 mm	93 mm	¼ - ½ - 1/1
Gulvfester	54 492 44					

SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømningsovn for ekstern styring. Skal benyttes sammen med godkjent romtermostat, eller andre godkjente styringssystemer.

230 v

Farge: RAL 9016 hvit.

Sprutsikker IP 24, rustfritt – kan monteres i våtrom.

Tilkobling: Høyre side.

Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.

Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som bestilles separat.

Maks. overflatetemperatur på fronten: 78°C.

MONTERINGSAVSTANDER

	GU
Minste monteringsavstand til vegg	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	20 cm