

Varmelist for ekstern styring



▶ MX



- Lav høyde
- God effekt
- Tidløs design

Varmelist type MX er gjennomstrømningsovner beregnet for ekstern styring. De har beskyttelsesgrad IP 24 og er godt egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.

De er spesielt godt egnet for å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet.

Listene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmefordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som mellomlegg ved innfesting av element.

Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøylere og gulvfester.

TYPE	EL.	EFFEKT	HØYDE	LENGDE	DYBDE	BESKRIVELSE
MX 03	54 491 36	300 w	79 mm	500 mm	83 mm	Normaltemperert varmeliste for fast installasjon og ekstern styring
MX 07	54 491 37	700 w	79 mm	1045 mm	83 mm	
MX 10	54 491 38	1000 w	79 mm	1540 mm	83 mm	
MX 13	54 491 39	1300 w	79 mm	2040 mm	83 mm	
Gulvfester	54 490 20					

SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømningsovn for ekstern styring. Skal benyttes sammen med godkjent romtermostat, eller andre godkjente styringssystemer.

230 V

I den faste installasjonen skal det monteres en allpolig bryter med minst 3 mm kontaktavstand.

Farge: RAL 9016 hvit.

Sprutsikker IP 24, rustfritt – kan monteres i våtrom.

Tilkobling: Høyre side.

Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.

Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som bestilles separat.

Maks. overflatetemperatur på fronten: 82°C.

MONTERINGSAVSTANDER

MX

Minste monteringsavstand til vegg	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	20 cm