

▶ TIU / TIUS



Telco's interiørovnner type TIU / TIUS er kompakte gjennomstrømmingsovner for ekstern styring. Ovnene er helt rustfrie og sprutsikre og godkjent av NEMKO for bruk i fuktige rom. Sammen med en stilren formgivning er dette egenskaper som gjør at ovnen kan benyttes i de fleste miljøer. Ovnene har høyere effekt pr. lengdeenhet enn de fleste andre ovner på markedet og passer derfor godt på bad og i andre rom med høyt varmebehov og liten plass..

Type TIU / TIUS er ovner med mekanisk bimetall-termostat. To innføringsnipler muliggjør viderekobling.

Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir ovnen lang levetid.

TYPE	EL.	EFFEKT	HØYDE	LENGDE	DYBDE	BESKRIVELSE
TIU 03	54 490 25	300 w	150 mm	403 mm	83 mm	Normaltemperert ovn for fast installasjon.
TIU 08	54 490 26	800 w	150 mm	682 mm	83 mm	
TIU 12	54 490 27	1200 w	150 mm	893 mm	83 mm	
TIU 16	54 490 28	1600 w	150 mm	1157 mm	83 mm	
TIUS 03	54 490 30	300 w	150 mm	403 mm	83 mm	Normaltemperert ovn med ledning og jordet støpsel.
TIUS 08	54 490 31	800 w	150 mm	682 mm	83 mm	
TIUS 12	54 490 32	1200 w	150 mm	893 mm	83 mm	
TIUS 16	54 490 33	1600 w	150 mm	1157 mm	83 mm	
Gulvfester	54 490 45					

SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømmingsovn med av/på-bryter. Bimetall-termostat og temperaturutløser..

230 v

Farge: RAL 9016 hvit.

Sprutsikker IP 24, rustfritt – kan monteres i våtrom.

Tilkobling: Høyre side.

Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.

Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som bestilles separat.

Maks. overflatetemperatur på fronten: 44°C.

MONTERINGSAVSTANDER

TIU / TIUS

Minste monteringsavstand til vegg	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	30 cm