

TRL



Telco's grubeovn type TRL er beregnet for montering i gruber under gulv, og krever derfor ingen vegglass. Gruben bygges inn i gulvet, og tildekkes med en tilpasset rist. En ideell plassering for disse ovnene er under store glassfasader. Risten over gruben må være beregnet for at folk skal kunne gå på den, og den vil være det eneste synlige beviset på at det er varmeovner tilstede.

TRL er beregnet for fast tilkobling og ekstern styring. To innføringsnippler muliggjør viderekobling.

Ovnen er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir ovnen lang levetid.

Ovnene kan leveres i spesialfarger.

TYPE	EL.	EFFEKT	HØYDE	LENGDE	DYBDE	BESKRIVELSE
TRL 03	54 493 90	300 w	95 mm	550 mm	93 mm	Lavtemperert ovn med temp.utløser. For ekstern regulering
TRL 04	54 493 91	400 w	95 mm	800 mm	93 mm	
TRL 05	54 493 92	500 w	95 mm	1000 mm	93 mm	
TRL 06	54 493 93	600 w	95 mm	1200 mm	93 mm	
Gulvfester	54 492 44					¼ - ½ - 1/1

SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømningsovn for ekstern styring. Skal benyttes sammen med godkjent romtermostat, eller andre godkjente styringssystemer.

230 v

Farge: Ubehandlet aluminium

Sprutsikker IP 24, rustfritt – kan monteres i våtrom.

Tilkobling: Høyre side.

Montering: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med vegg eller gulvfester

Maks. overflatetemperatur på fronten: 60°C.

MONTERINGSAVSTANDER

	MEU/MEUS
Minste monteringsavstand til vegg	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv	5 cm
Minste monteringsavstand til rist, tak eller vindusbrett	15 cm