

▶ TU



Telco's interiørovnner type TU er kompakte gjennomstrømningsovner for ekstern styring. Ovnene er helt rustfri og sprutsikker og godkjent av NEMKO for bruk i fuktige rom. Sammen med en stilren formgivning er dette egenskaper som gjør at ovnen kan benyttes i de fleste miljøer. Ovnene har høyere effekt pr. lengdeenhet enn de fleste andre ovner på markedet og passer derfor godt på bad og i andre rom med høyt varmebehov og liten plass..

Type TU er beregnet for ekstern styring. Dette er en spesielt solid ovn som egner seg godt i tøffe miljøer som skoler o.l. To innføringsnipler muliggjør viderekobling.

Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir ovnen lang levetid.

Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyer og gulvfester.

TYPE	EL.	EFFEKT	HØYDE	LENGDE	DYBDE	BESKRIVELSE
TU 03	54 490 35	300 w	150 mm	407 mm	83 mm	Normaltemperert ovn for fast installasjon og ekstern styring
TU 08	54 490 36	800 w	150 mm	687 mm	83 mm	
TU 12	54 490 37	1200 w	150 mm	897 mm	83 mm	
TU 16	54 490 38	1600 w	150 mm	1167 mm	83 mm	
Gulvfester	54 490 45					

SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømningsovn for ekstern styring. Skal benyttes sammen med godkjent romtermostat, eller andre godkjente styringssystemer.

230 v

Farge: RAL 9016 hvit.

Sprutsikker IP 24, rustfritt – kan monteres i våtrom.

Tilkobling: Høyre side.

Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.

Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som bestilles separat.

Maks. overflatetemperatur på fronten: 44°C.

MONTERINGSAVSTANDER

TU

Minste monteringsavstand til vegg

2 cm

Minste monteringsavstand til gulv

5 cm

Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett

30 cm